

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/2018

Προμήθεια ειδών ύδρευσης, αποχέτευσης 2018

A/A	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	PRESCONTROL	ΤΕΜ	6,00	40,50	243,00
2	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1"	ΤΕΜ	10,00	8,45	84,50
3	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2"	ΤΕΜ	10,00	2,90	29,00
4	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 2"	ΤΕΜ	10,00	16,70	167,00
5	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 3/4"	ΤΕΜ	10,00	3,60	36,00
6	ΒΡΥΣΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2"	ΤΕΜ	50,00	3,10	155,00
7	ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΖ.24ΛΤ	ΤΕΜ	10,00	24,50	245,00
8	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ	ΤΕΜ	20,00	16,00	320,00
9	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ	ΤΕΜ	20,00	19,00	380,00
10	ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΡΕΙΧ 1"	ΤΕΜ	5,00	4,85	24,25
11	ΡΑΚΟΡ ΗΔΡΕ ΑΡΣΕΝ.Φ18Χ1/2"Χ2,5	ΤΕΜ	30,00	1,04	31,20
12	ΡΑΚΟΡ ΗΔΡΕ ΑΡΣΕΝ.Φ16Χ1/2"Χ2	ΤΕΜ	30,00	0,78	23,40
13	ΡΑΚΟΡ ΗΔΡΕ ΘΥΛ.Φ18Χ1/2"Χ2,5	ΤΕΜ	30,00	1,15	34,50
14	ΡΑΚΟΡ ΗΔΡΕ ΘΥΛ.Φ16Χ1/2"Χ2	ΤΕΜ	30,00	0,82	24,60
15	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 100cmΧ1"	ΤΕΜ	5,00	7,90	39,50
16	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 80CMΧ1"	ΤΕΜ	5,00	7,35	36,75
17	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΓΩΝ.80cmΧ1"	ΤΕΜ	5,00	8,15	40,75
18	ΣΩΛΗΝΑ ΗΔΡΕ Φ16Χ2	ΜΕΤΡΑ	30,00	0,50	15,00
19	ΣΩΛΗΝΑ ΗΔΡΕ Φ18Χ2	ΜΕΤΡΑ	30,00	0,47	14,10
20	ΣΩΛΗΝΑ ΗΔΡΕ Φ22Χ3	ΜΕΤΡΑ	30,00	0,63	18,90
21	ΣΩΛΗΝΑ ΗΔΡΕ Φ28Χ3	ΜΕΤΡΑ	30,00	0,92	27,60
22	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	ΜΕΤΡΑ	10,00	2,48	24,80
23	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1/2"	ΤΕΜ	10,00	1,19	11,90
24	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1"	ΤΕΜ	10,00	3,45	34,50
25	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.3/4"	ΤΕΜ	10,00	1,85	18,50
26	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1/2"	ΤΕΜ	10,00	0,60	6,00
27	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 3/4"	ΤΕΜ	10,00	0,84	8,40
28	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1"	ΤΕΜ	10,00	1,27	12,70
29	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1/2" ΘΗΛ	ΤΕΜ	10,00	1,08	10,80
30	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 3/4" ΘΗΛ	ΤΕΜ	10,00	1,42	14,20
31	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1" ΘΗΛ	ΤΕΜ	10,00	2,95	29,50
32	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΘΥΛ.1/2"	ΤΕΜ	20,00	2,85	57,00
33	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΘΥΛ.3/4"	ΤΕΜ	20,00	4,35	87,00
34	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΘΥΛ.1"	ΤΕΜ	10,00	5,07	50,70
35	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΘΥΛ.2"	ΤΕΜ	4,00	20,75	83,00
36	ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΥΠΟΥ LOCTITE 150m	ΤΕΜ	20,00	8,05	161,00
37	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4"	ΤΕΜ	20,00	5,77	115,40
38	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ Χωρητικότητα 10lit.Να διατεθεί με όλα τα εξαρτήματα	ΤΕΜ	30,00	23,00	690,00
39	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ καζανάκι μηχανισμό αέρος Διατίθεται με όλα τα εξαρτήματα. Χωρητικότητα 7lt.	ΤΕΜ	30,00	10,00	300,00
40	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 20 CM	ΤΕΜ	15,00	1,58	23,70
41	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 30 CM	ΤΕΜ	15,00	1,74	26,10
42	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 40 CM	ΤΕΜ	15,00	1,96	29,40
43	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 50 CM	ΤΕΜ	15,00	2,15	32,25
44	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 60 CM	ΤΕΜ	15,00	2,33	34,95
45	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 80 CM	ΤΕΜ	15,00	2,84	42,60
46	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1/2	ΤΕΜ	15,00	3,55	53,25
47	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 3/4	ΤΕΜ	15,00	5,20	78,00
48	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1	ΤΕΜ	15,00	7,20	108,00
49	ΤΡΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜ	15,00	2,00	30,00

50	ΛΑΣΤΙΧΑ-ΦΟΥΣΚΑ ΜΗΧ.ΑΕΡΟΣ	TEM	15,00	0,56	8,40
51	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΜΠΑΣ	TEM	15,00	0,50	7,50
52	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2 ΧΡΩΜΕ	TEM	15,00	2,69	40,35
53	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2	TEM	10,00	1,73	17,30
54	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 *3/4 ΟΡΕΙΧ.	TEM	10,00	1,02	10,20
55	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4*1 ΟΕΙΧΑΛ.	TEM	10,00	1,77	17,70
56	ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ	TEM	10,00	7,13	71,30
57	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ	TEM	20,00	6,47	129,40
58	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ15 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	1,16	23,20
59	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	1,45	29,00
60	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	1,85	37,00
61	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	2,54	50,80
62	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50lt (υδρευσης)	TEM	6,00	80,00	480,00
63	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	4,00	140,00	560,00
64	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 2000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.40μ, ύψος 1.60μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	4,00	245,00	980,00
65	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΝΙΠΤΗΡΕΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	25,00	25,00	625,00
66	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΛΕΚΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	25,00	30,00	750,00
67	<p>ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hr ανοξειδωτο μαζί με το presscontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 barΠίεση ενεργοποίησης 1,5 barΡυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησηςΘερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °CΜέγιστη πίεση λειτουργίας 6 barΒαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο Ο ανοξειδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πηγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WILO</p>	TEM	3,00	180,00	540,00
ΣΥΝΟΛΟ					8.540,85
ΦΠΑ 17% (περίπου)					1.459,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					10.000,00

Χίος 15-1-2018
Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Η συντάξασα

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με α΄-Βαθμό

Καλλίτση Γεωργία