



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ελληνική Δημοκρατία
 Δήμος Χίου
 Αρ. μελέτης : 2/2018
 Χρήση : 2018

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

Με το παρόν τεύχος προβλέπεται να γίνει η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργων που ανήκουν στο Δήμο Χίου, στις Δομές του και στα Νομικά του Πρόσωπα. Επίσης θα γίνει προμήθεια και σε πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των κτιρίων του Δήμου, των Δομών του και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018.

Προβλέπεται να εκτελεστεί με Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Α' των υγρών καυσίμων και τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Β' των λιπαντικών. Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το ΦΕΚ 410/11-4-2001 και 872/4-6-2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων που να παραπέμπει σε αλλοίωση των προδιαγραφών τους.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 12/95 (ΦΕΚ 471/Β'/29-5-1995), της Κ.Υ.Α. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) και της Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013). Θα πρέπει να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά του.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, της 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το Ν. 3463/2006, το Ν. 3852/10, το Ν. 4155/13, και των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 717.673,50 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) για τα καύσιμα και στο ποσό των 44.295,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για τα λιπαντικά. Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των **944.840,94 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα αφορά στις προμήθειες:

- Α.** του **ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ & ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ**, για καύσιμα και λιπαντικά
- Β.** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ)**, καύσιμα.
- Γ.** του **ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ**, καύσιμα
- Δ.** του **ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ** καύσιμα και
- Ε.** του **ΟΜΗΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ** καύσιμα
- ΣΤ.** της **Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΙΟΥ** καύσιμα

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (944.840,94€)**,

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α (24% εφόσον ισχύσει για τα νησιά Βορειανατολικού Αιγαίου από 1/7/2018).

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως εξής: (Α. Δήμος Χίου πιστώσεις 2018 ποσού 275.546,97 Ευρώ και πιστώσεις 2019 ποσού 329.281,01 Ευρώ και Β. για τα Νομικά Πρόσωπα πιστώσεις 2017 και 2018) ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα:

Α. για το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ και τις ΔΟΜΕΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΣΕΑ) θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09134100-8 09135100-5 09132100-4	10-6641.001	A-663/23-3-2018	604.827,98 (275.546,97 € το 2018 & 329.281,01 € το 2019)
		10-6643	A-664/23-3-2018	
		15-6641.001	A-665/23-3-2018	
		20-6641.001	A-666/23-3-2018	
		20-6641.002	A-667/23-3-2018	
Λιπαντικά	24951100-6	20-6641.004	A-668/23-3-2018	
		20-6644.001	A-669/23-3-2018	
		20-6644.002	A-670/23-3-2018	
		30-6641.001	A-671/23-3-2018	
		30-6644.001	A-672/23-3-2018	
		35-6641.001	A-673/23-3-2018	
		35-6644.001	A-674/23-3-2018	
		60-6643.003	A-675/23-3-2018	
		60-6641.007	A-676/23-3-2018	

Β. για την Α' ΒΑΘΜΙΑ & Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09135100-5	73.6643.001	A-677/23-3-2018	195.000,00

Γ. για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09135100-5 09132100-4	64.00.00.04	A-111/16-3-2018	13.509,80 (5.707,18 € το 2018 & 7.802,62 € το 2019)
		64.00.00.06	A-112/16-3-2018	
		64.08.43	A-113/16-3-2018	

Δ. για το ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09132100-4 09134100-8	25-6643	A-186/30-3-2018	64.132,80 (6.196,40 € το 2018 & 57.936,40 € το 2019)
		25-6641	A-187/30-3-2018	

Ε. για το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ (Δ.Λ.Τ.Χ.). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09135100-5 09132100-4	10-6641	A-75/23-2-2018	2.329,96
		10-6643	A-76/23-2-2018	

ΣΤ. για το ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς:

Είδος	Κωδ. Αρ. CPV	ΚΑ προϋπολογισμού	Α.Α.Υ.	Σύνολο
Καύσιμα	09134100-8 09135100-5	15-6644	A-30/2-1-2017	10.930,60
		15-6643	A-13/2-1-2017	

Τα προς προμήθεια είδη ομαδοποιούνται σε Α Καυσίμων και Β Λιπαντικών και καταγράφονται ανά φορέα και συνολικά.

Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΥΣΙΜΑ									
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (t)
			Δ.ΧΙΟΥ	ΔΗΚΕΧ	ΝΠΔΔ	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΟΜΗΡΕΙΟ	Α'ΒΑΘΜΙΑ & Β'ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
1	Πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8	Λίτρο	351.700					100	351.800
2	Πετρέλαιο θέρμανσης CPV : 09135100-5	Λίτρο	20.660	1.500	50.000	900	10.000	180.000	263.060
3	Βενζίνη αμόλυβδη CPV : 09132100-4	Λίτρο	47.690	7.000	6.000	800			61.490

ΟΜΑΔΑ Β' : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	CPV: 24951100-6		Δ.ΧΙΟΥ
4	Πρόσθετο AdBlue	λίτρο	6.000
5	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68	λίτρο	4.000
6	Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II	λίτρο	180
7	Υγρό φρένων DOT 4	λίτρο	120
8	Αντιψυκτικά Παραφλού	λίτρο	480
9	Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου	λίτρο	600
10	Απιονισμένο νερό	λίτρο	1.000
11	Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	400
12	Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	200
13	Λιπαντικό SAE 85W -140 (βαλβολίνη)	λίτρο	140
14	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 (για επιβατικά & ημιφορτηγά οχήματα EURO V)	λίτρο	648
15	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 10W-40 (για επαγγελματικά φορτηγά οχήματα EURO VI)	λίτρο	4.000
16	Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ	λίτρο	3
17	Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους	τεμ.	100
18	Γράσο βάσεως λιθίου	χγρ.	500
19	Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης	χγρ.	120
20	Βαλβολίνη για διαφορεικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ LSD)	λίτρο	60
			18.551

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 20-02-2018	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 20-02-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
Χαμέτης Ιωάννης	Φαφαλιός Αδαμάντιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α' ΚΑΥΣΙΜΑ

Το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων, απορριματοφόρων και μηχανημάτων έργων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων θα γίνεται είτε στο πρατήριο του αναδόχου, είτε αν προκύψουν ανάγκες στα σημεία που θα υποδείξουν ο Δήμος ή οι φορείς του. Τα καύσιμα θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν κατά την ημέρα παράδοσης και ειδικότερα με το σημερινό ισχύον καθεστώς:

Άρθρο 1

Πετρέλαιο κίνησης

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
- 513/2004 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)
- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Άρθρο 2

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) της ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), ΚΥΑ 468/2003 (ΦΕΚ 1273 /Β/2003), της ΚΥΑ 268/2007 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Άρθρο 3

Αμόλυβδη βενζίνη

Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ 316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001), ΥΑ94/12 (ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».

ΟΜΑΔΑ Β' ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια είδη λιπαντικών θα παραδίδονται τμηματικά και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Πρόκειται για λάδια και γράσα λιπάνσεως των κινητήρων, υγρά ψύξης, καλής ποιότητας και συγκεκριμένα τα λάδια θα είναι πολλαπλής ρευστότητας τα οποία θα έχουν την ιδιότητα να μην μεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Η προμήθεια των λιπαντικών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των κινητήρων και λοιπών υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρόσφατης παραγωγής (από Β' εξαμήνου 2017 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια) (για όσα προβλέπεται) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής και πιστοποιητικό εταιρείας έγκρισης τύπου από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα λιπαντικά δεν θα πρέπει να προέρχονται από ανακυκλωμένα προϊόντα και θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής ή αποθήκευσης πριν τη χρήση, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ.) Τα λιπαντικά έλαια θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες όπως περιγράφονται στο ειδικό ένθετο της μελέτης.

Άρθρο 4

Πρόσθετο AdBlue

Πρόσθετο καυσίμου AdBlue. Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμειξη με καύσιμο πετρέλαιο για πετρελαιοκίνητους κινητήρες, προδιαγραφών τουλάχιστον DIN V 70070 - ISO 22241.

Άρθρο 5

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68

Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO VG 68, προδιαγραφών τουλάχιστον DIN-51524/PART 2 HLP ISO 6743/4 CLASS για τα υδραυλικά συστήματα των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου.

Άρθρο 6

Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II

Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II (ερυθρού χρώματος).

Άρθρο 7

Υγρά φρένων DOT 4

Τα υγρά φρένων DOT 4 θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τουλάχιστον τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφορά ακολούθως: FMVSS 1 16, SAE J 1703 / SAE J 1704, ISO 4925 ή ανώτερες σε συσκευασία του 0.5 λίτρου.

Άρθρο 8

Αντιψυκτικά Παραφλού

Αντιψυκτικά Παραφλού προδιαγραφών τουλάχιστον AFNOR 15-601 ή ανώτερες, συμπυκνωμένο.

Άρθρο 9

Αντιψυκτικό Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου

Αντιψυκτικά Παραφλού προδιαγραφών τουλάχιστον AFNOR 15-601 ή ανώτερες για κινητήρες αλουμινίου, 100% οργανικής τεχνολογίας, συμπυκνωμένο.

Άρθρο 10

Απιονισμένο νερό

Απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας, άοσμο, διαυγές και άχρωμο κατάλληλο για μπαταρίες οχημάτων & μηχανημάτων, ψυγεία οχημάτων καθώς και για άλλες χρήσεις σε συσκευασία 4 ή 5 λίτρων.

Άρθρο 11

Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό SAE 75W 90 (συνθετική βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον API GL-4/GL-5.

Άρθρο 12

Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον API GL-5/MT-1.

Άρθρο 13

Λιπαντικό SAE 85W 140 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό SAE 85W-140 (βαλβολίνη), προδιαγραφών τουλάχιστον API:GL-5.

Άρθρο 14

Λιπαντικό SAE 5W-40 (για επιβατικά & ημιφορτηγά οχήματα EURO V)

Συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 5W-40 προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA A3/B4, C3 σε συσκευασίες των 4lt, για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Άρθρο 15

Λιπαντικό SAE 10W-40 (για επαγγελματικά φορτηγά οχήματα EURO VI)

Συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 10W-40 προδιαγραφών ACEA E6.

Άρθρο 16

Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ

Υγρή σιλικόνη πλήρωσης συστημάτων υδραυλικής σύμπλεξης βεντιλατέρ. Ενδεικτικού τύπου SIO-307. Σε συσκευασία χωρητικότητας ml.

Άρθρο 17

Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους

Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους >300, σημείο ανάφλεξης >150°C, για χρήση σε συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης τιμονιού, ελέγχου στάθμης, αποσβεστήρων, ελέγχου πρόσφυσης, υδροπνευματικές αναρτήσεις κ.λ.π. ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan ZH 4300B κ.λ.π.

Άρθρο 18

Γράσο βάσεως λιθίου

Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, προδιαγραφών τουλάχιστον NLGI 2, DIN 51825 KP/2K ή ανώτερες.

Άρθρο 19

Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης

Γράσο βάσεως συμπλόκου λιθίου (Li) ή λιθίου ασβεστίου, υψηλών πιέσεων για αντοχή σε μεγάλα φορτία και κρούσεις με σημείο στάξεως >160°C για εφαρμογές κεντρικών συστημάτων λίπανσης συνεκτικότητας NLGI 00, DIN 51825.

Άρθρο 20

Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ LSD), SAE 90, προδιαγραφές τουλάχιστον API GL-4 και GL-5, MIL-L-2105D ενδεικτικού τύπου MOTUL Gear Oil 90 PA LSD.

Διευκρινήσεις σχετικές με τα ζητούμενα λιπαντικά (άρθρα 4 – 20 της παρούσης)

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής, της αποθήκευσης κλπ, της σειράς ISO σύμφωνα με τα εργοστάσια παραγωγής τους.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Οι τιμές προσφοράς των λιπαντικών παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα λιπαντικά είναι υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να αποδείξουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει με τις προσφορές τους να συμπληρώσουν το έντυπο της τεχνικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο διαγωνισμό και να το επισυνάψουν μαζί με το κατάλογο - prospectus του κατασκευαστή σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να επισημάνουν στα κατατιθέμενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, το τύπο-κωδικό του προσφερόμενου λιπαντικού. Από τα παραπάνω, πρέπει να προκύπτουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητό στην Επιτροπή Αξιολόγησης σε ποιο κωδικό προϊόντος αναφέρονται στην προσφορά τους.

Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής των λιπαντικών και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφών οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, βιβλιογραφία και ότι άλλο θα είναι χρήσιμο προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών με τις αναφερόμενες στην παρούσα.

Η συσκευασία των υπό προμήθεια λιπαντικών είναι αυτή που αναφέρεται στο *Ειδικό ένθετο* της παρούσας μελέτης και την οποία επιθυμεί ο Δήμος, θα γίνουν δεκτές μικρές διαφοροποιήσεις στην χωρητικότητα των προσφερόμενων συσκευασιών, η τελική ποσότητα όμως θα είναι σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.

Ο Δήμος Χίου διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016 να στείλει δείγμα των προς προμήθεια λιπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον τελικό ανάδοχο - προμηθευτή.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 20-02-2018	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 20-02-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
Χαμέτης Ιωάννης	Φαφαλιός Αδαμάντιος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΥΣΙΜΑ												
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
			Δ.ΧΙΟΥ	ΔΗΚΕΧ	ΝΠΔΔ	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΟΜΗΡΕΙΟ	Α'ΒΑΘΜΙΑ & Β'ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ				
1	Πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8	Λίτρο	351.700					100		351.800	1,15	404.570,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης CPV : 09135100-5	Λίτρο	20.660	1.500	50.000	900		10.000	180.000	263.060	0,87	228.862,20
3	Βενζίνη αμόλυβδη CPV : 09132100-4	Λίτρο	47.690	7.000	6.000	800				61.490	1,37	84.241,30
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											717.673,50	
Φ.Π.Α. 24%											172.241,64	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											889.915,14 €	

ΟΜΑΔΑ Β' : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	CPV: 24951100-6		Δ.ΧΙΟΥ		
4	Πρόσθετο AdBlue	λίτρο	6.000	0,80	4.800,00
5	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68	λίτρο	4.000	1,70	6.800,00
6	Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II	λίτρο	180	3,00	540,00
7	Υγρό φρένων DOT 4	λίτρο	120	4,80	576,00
8	Αντιψυκτικά Παραφλού	λίτρο	480	1,60	768,00
9	Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου	λίτρο	600	2,40	1.440,00
10	Απιονισμένο νερό	λίτρο	1.000	0,25	250,00
11	Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	400	4,90	1.960,00
12	Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	200	2,50	500,00
13	Λιπαντικό SAE 85W -140 (βαλβολίνη)	λίτρο	140	3,00	420,00
14	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 (για επιβατικά & ημφορτηγά οχήματα EURO V)	λίτρο	648	5,00	3.240,00
15	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 10W-40 (για επαγγελματικά φορτηγά οχήματα EURO VI)	λίτρο	4.000	4,95	19.800,00
16	Λάδι (συλικόνης) βεντιλατέρ	λίτρο	3	45,00	135,00
17	Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους	τεμ.	100	7,50	750,00
18	Γράσο βάσεως λιθίου	χγρ	500	3,00	1.500,00
19	Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης	χγρ	120	4,40	528,00
20	Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ LSD)	λίτρο	60	4,80	288,00
			18.551		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					44.295,00
Φ.Π.Α. 24%					10.630,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					54.925,80 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 21-02-2018	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 20-02-2018	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 20-02-2018
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
Γκανάπη Μαρία	Χαμέτης Ιωάννης	Φαφαλιός Αδαμάντιος

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
4	Πρόσθετο AdBlue	λίτρο	6.000	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 lt→6.000lt
5	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68	λίτρο	4.000	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000lt→4.000lt
6	Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II	λίτρο	180	ΔΟΧΕΙΟ 4 lt ή 5 lt
7	Υγρό φρένων DOT 4	λίτρο	120	ΣΥΣΚ. 500ml ή 250ml
8	Αντιψυκτικά Παραφλού	λίτρο	480	ΔΟΧΕΙΟ 4 lt ή 5 lt
9	Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου	λίτρο	600	ΔΟΧΕΙΟ 4 lt ή 5 lt
10	Απιονισμένο νερό	λίτρο	1.000	ΔΟΧΕΙΟ 4 lt ή 5 lt
11	Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	400	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
12	Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)	λίτρο	200	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
13	Λιπαντικό SAE 85W -140 (βαλβολίνη)	λίτρο	140	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
14	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 (για επιβατικά & ημιφορτηγά οχήματα EURO V)	λίτρο	648	ΔΟΧΕΙΟ 4 lt
15	Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 10W-40 (για επαγγελματικά φορτηγά οχήματα EURO VI)	λίτρο	4.000	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt ή 4 lt
16	Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ	λίτρο	3	ΣΥΣΚ. ΧΩΡΗΤ. ml
17	Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους	τεμ.	100	ΔΟΧΕΙΟ 1 lt
18	Γράσο βάσεως λιθίου	χγρ	500	ΔΟΧΕΙΟ
19	Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης	χγρ	120	ΔΟΧΕΙΟ
20	Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ LSD)	λίτρο	60	ΔΟΧΕΙΟ 2 lt