

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΙΩΝ»

α/α	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT ή Τεμάχια	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Ενδεικτικού τύπου GTA 26 STIHL ή ισοδύναμου.	1		
2	Φυσητήρας Κινητήρα βενζίνης, βάρος μέχρι 4,4 κιλά, ισχύος τουλάχιστον 0,8Kw, κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3, όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών, στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 91dB, για επαγγελματικής χρήσης, Ενδεικτικού τύπου husqvarna 525BX ή ισοδύναμου.	2		
3	Επαναφορτιζόμενος εξαερωτής γκαζόν ισχύος τουλάχιστον 0,9kW με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 37 εκ. Ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας και σάκο συλλογής σκόνης. Ενδεικτικού τύπου Husqvarna S138i ή ισοδύναμο.	1		
4	Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM)	2		
5	Κλαδευτήρι επαγγελματικό Ανθεκτικό κατασκευή από ατσάλι. Μήκος 21 εκ. Βάρος μέχρι 290γρ. Δυνατότητα κοπής 25 χιλ. Ενδεικτικού τύπου Lowe ή ισοδύναμου.	5		
6	Κλαδευτήρι κλάδου ίσιο καστανία 75 cm για επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα κοπής 40 mm. Σύστημα καστανιάς για άνετο κόψιμο. Υψηλής αντοχής λεπίδα.	6		
7	Κλαδευτήρι πολλαπλών χρήσεων. Μήκος μέχρι 23 εκ. Βάρος μέχρι 330 γρ. Μέγιστη διάμετρος κοπής 25 χιλ.	15		
8	Πιρούνα κήπου (χόρτου) με 5 δόντια και κοντάρι μήκους 43 εκατοστών περίπου	15		
9	Αναδιπλούμενο πριόνι διπλής κοπής 18 cm. Λάμα ανοξειδωτη, επιχρωμιωμένη από χάλυβα.	15		
10	Σκαλιστήρι – τσαπάκι βαρέου τύπου με στειλιάρι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις βάρους 450gr, διαστάσεις 260X70 αιχμηρά δόντια και άνετη λαβή για το σκάλισμα. Ενδεικτικού τύπου	20		

11	Σκαλιστήρι τσαπάκι μίνι πλάτους 7 εκ, πολλαπλών χρήσεων χυτού αλουμινίου Ενδεικτικού τύπου Bellota ή ισοδύναμου	20		
12	Σκάλα πολλαπλών συνδυασμών από αλουμίνιο με 10 + 10 σκαλοπάτια, βάρους μέχρι 13,5Kg, πιστοποιημένη κατά EN131.Ενδεικτικού τύπου Σκάλα πολλαπλών συνδυασμών από αλουμινίου PROFAL)	1		
13	Φτυαράκι χειρός με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 8εκ	15		
14	Τσάπα τετράγωνη με στυλιάρι διαστάσεων περίπου 200x170x175mm	7		
15	Σετ κατσαβίδι κασάνια και μύτες 21 τεμάχια	1		
16	ΣΕΤ 3τεμ - ΠΕΝΣΑ 180mm, ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm, ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 150mm	1		
17	Σετ γερμανοπολύγωνα με κασάνια 12 τεμ 8-19mm	1		
18	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 45cm ³ , Ισχύς τουλάχιστον 2.2 Kw, Βάρους μέχρι 4.8Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα 45cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/ΕΚ,2004/108/ΕΚ και 2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου stihl MS251 ή ισοδύναμου	2		
19	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 23cm ³ , Ισχύς τουλάχιστον 1,1Kw, Βάρους μέχρι 2,7Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα carving 25cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/ΕΚ,2004/108/ΕΚ και 2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου Husqvarna T525ή Stihl MS151TS-E ισοδύναμου	2		

20	<p>Χλοοκοπτικό μηχάνημα καθήμενου χειριστή. Βενζινοκίνητο. Κυβισμού τουλάχιστον 352cm³. Ισχύος τουλάχιστον 6,5kW με ηλεκτρική μίζα. Τουλάχιστον επτά (7) θέσεις κοπής, ύψος κοπής κάθε ελάχιστο 30-80 χιλιοστά με μοχλό, πλάτος κοπής κάθε ελάχιστο 72 χιλιοστά. Χειροκίνητο συμπλέκτη λεπίδων. Βάρος μέχρι 161 κιλά. Μήκος μέχρι 186 εκ, πλάτος μέχρι 75 εκ, ύψος μέχρι 112 εκ. Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή 85,1dB. Χωρητικότητα συμπλέκτη χόρτου τουλάχιστον 170 λίτρα.</p> <p>Με πλατφόρμα μεταφοράς deck διαστάσεων 2*1,25μέτρα. Να διαθέτει περιμετρικό κιγκλίδωμα ή λάμα με μεγάλες οπές για πρόσδεση ύψους 8-10 cm. Έναν άξονα 550 κιλά μικτό. Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 450κιλά. Ζαντολαστικά 10'' αεροστεγή με 4 μπουλόνια. Δάπεδο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5 mm. Φανάρια LED αδιάβροχα. Ανακλαστήρες περιμετρικά του σασί Εμπρόςθιος βοηθητικός τροχός Φ48. Χωρίς φρένο. Να είναι πλήρως γαλβανισμένη κατασκευή. Να διαθέτει άδεια ρυμούλκησης και πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015.</p>	1		
21	<p>Ψαλίδι μπορντούρας κυβισμού τουλάχιστον 21,7cm³ , ισχύς τουλάχιστον 0,6 Kw, βάρους μέχρι 5,3 Kg, μήκος κοπής 60cm, στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 94dB, για επαγγελματική χρήση, να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/42/EK, 2014/30/EE και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής: EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000-6-1, Ενδεικτικού τύπου stihl HS 82 R, ή Husqvarna 522HD60X ή 522HDR60X</p>	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			Φ.Π.Α. 17%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ