



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Προμήθεια Εργαλείων
Συνεργείου Δήμου Χίου»

Έντυπο προσφοράς

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σωληνοκάβουρας βαρέου τύπου 48" 1220mm <i>Μήκος: 1220mm Μέγεθος: 48" Άνοιγμα: 4 1/2" / 135mm Βάρος: 12000gr</i> Ενδεικτικού τύπου FORCE 48"	TEM	1		
2	Γκαζοντανάλια με κουμπί ρύθμισης 300mm <i>Μήκος σε mm 300 / 12" Βάρος: 610 gr</i> Ενδεικτικού τύπου STANLEY 0-84-649	TEM	2		
3	ΣΕΤ γερμασπολύγωνα 21τμχ, 6mm έως 32 με υφασμάτινη θήκη υψηλής ανθεκτικότητας <i>Υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα (CRV). Τα κεφάλια είναι επιχρωμιωμένα, με γυαλισμένες επιφάνειες No 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32</i> Ενδεικτικού τύπου BENMAN 70145	TEM	3		

4	Κασετίνα Καρυδάκια Εξάγωνα 1\4" 19τμχ <i>Καρυδάκια (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)</i> <i>Καστάνια 1/4 No 80222</i> <i>2 Προεκτάσεις (2" & 6") 50 mm & 150 mm</i> <i>1 Προέκταση Κατσαβίδι 1/4 No 8145</i> <i>Σύνδεσμος Σπαστός 1/4 No 80521</i> <i>Μανέλα 1/4 No 8032115</i> Ενδεικτικού τύπου FORCE 2203	TEM	2		
5	ΣΕΤ κατσαβίδια 12τμχ <i>Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας</i> <i>Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη</i> <i>Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση</i> <i>Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση.</i> <i>Επιπλέον ο λεπτός αυχένας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία.</i> <i>Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης</i> <i>Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεση τους</i> Ενδεικτικού τύπου STANLEY FATMAX FMHT65426-0	TEM	2		
6	Μπαλαντέζα με <u>μεταλλικό</u> καρούλι 30M <i>Διατομή καλωδίου 3Χ2,5ΜΜ</i> <i>Μήκος καλωδίου 30m</i> <i>Πρίζες σούκο 4 με καπάκια</i>	TEM	1		
7	Κασετίνα Καρυδάκια πολύγωνα 1/2" 24τμχ <i>18 καρυδάκια χιλιοστών: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32</i> <i>1 Καστάνια 1/2"</i> <i>1 Μπουζόκλειδο 20.6 χιλιοστών</i> <i>Chrome Vanadium ατσάλι.</i> Ενδεικτικού τύπου Force 4246-9	TEM	2		

8	Μανέλα Ταφ με τετράγωνη υποδοχή 1" 55εκ <i>Καρέ: Τετράγωνο 1"</i> <i>Μήκος: 550 mm</i> Ενδεικτικού τύπου FORCE 8038550	TEM	2		
9	Καστάνια Σπάστη 72 Δοντιών με Καρέ 1/2" Μήκους 30.3εκ. Ενδεικτικού τύπου FORCE 802423	TEM	2		
10	Ρακορόκλειδο 183 10x11 152mm <i>Υλικό: χρώμιο βανάδιο</i> <i>Σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία</i> <i>Επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN125408</i> Ενδεικτικού τύπου UNIOR	TEM	3		
11	Σετ Κυλινδρικών Ζουμπάδων 6τμχ 2,3,4,5,6,8mm <i>Υλικό: Ανθρακούχο χάλυβα Premium Flex Plus με επαγωγικά</i> <i>σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης και κηλίδες</i> Ενδεικτικού τύπου UNIOR 601738	TEM	2		
12	Βαριοπούλα 1.25kg με Λαβή Fiberglass <i>Βαριοπούλα με λαβή από fiberglass που απορροφά τους</i> <i>κραδασμούς.</i> <i>Δεν μετατοπίζεται, χάρη στην ειδική εποξειδική σύνδεση</i> <i>μεταξύ της λαβής και της μεταλλικής κεφαλής.</i> Ενδεικτικού τύπου F.F. Group 14393	TEM	2		

13	Βαριοπούλα 2kg με Λαβή Fiberglass <i>Βαριοπούλα με λαβή από fiberglass που απορροφά τους κραδασμούς. Δεν μετατοπίζεται, χάρη στην ειδική εποξειδική σύνδεση μεταξύ της λαβής και της μεταλλικής κεφαλής.</i> Ενδεικτικού τύπου F.F. Group 39221	TEM	1		
14	Εξωλκέας Φίλτρων με Ιμάντα Φ260 Ενδεικτικού τύπου King Tony	TEM	3		
15	ΣΕΤ τρυπάνια κοβαλτίου 1-13mm <i>Υψηλής σκληρότητας 25τμχ HSS-Co Ελάχιστων προδιαγραφών DIN 338. <u>Διάμετρος mm</u> 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0 <u>Ωφέλιμο μήκος mm</u> 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101</i> Ενδεικτικού τύπου BOSCH HSS-CO	ΣΕΤ	2		
16	Εξωλκέας Φίλτρου Τρίποδος Πλακέ Ø63-102mm <i>Εξωλκέας φίλτρου τριών πλακέ ποδιών, για την αφαίρεση όλων των φίλτρων λαδιού από 63 έως 102mm σε διάμετρο. Με τετράγωνη υποδοχή καστανίας 1/2" και 3/8".</i> Ενδεικτικού τύπου King Tony	TEM	3		
17	Πένσα γενικής χρήσης 200mm <i>- Μαλακές λαβές για άνεση και κράτημα ακόμη και με λιπαρά χέρια. - Επαγωγικά επισκληρυμένες σιαγόνες για μεγαλύτερη απόδοση. - Μεταλλικές σιαγόνες και λαβή για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σιαγώνα ίσια</i> Ενδεικτικού τύπου STANLEY ATHT0-74367	TEM	4		

18	Πλαγιοκόφτης 180mm <i>Χαρακτηριστικά:</i> - Μαλακές λαβές για άνεση και κράτημα ακόμη και με λιπαρά χέρια. - Επαγωγικά επισκληρυμένες σιαγώνες για μεγαλύτερη απόδοση. - Μεταλλικές σιαγόνες και λαβή για μεγάλη διάρκεια ζωής. Μήκος: 180 mm. Ενδεικτικού τύπου STANLEY STH10-74455	TEM	3		
19	Γωνιακός ηλεκτρικός τροχός 900watt 115mm <i>Ισχύς εισόδου: 900 Watts.</i> <i>Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11800 rpm/min.</i> <i>Μέγιστη διάμετρος δίσκου: 115 χιλ.</i> <i>Σπείρωμα άξονα: M14.</i> <i>Βάρος: 2.0 Kg.</i> <i>Μήκος: 270 mm.</i> <i>Ύψος: 80 mm.</i> <i>Κραδασμοί - Λείανση: 11 m/s².</i> <i>Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα: 1.5 m/s².</i> <i>Ηχητική πίεση: 90 dB.</i> <i>Ακουστική πίεση: 101 dB.</i> <i>Περιεχόμενα:</i> - Προφυλακτήρας. - Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. - Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου. - Κλειδί. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DWE4156	TEM	1		

20	Γωνιακός ηλεκτρικός τροχός 1500watt 125mm Ισχύς: 1500 Watts. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2.800 □ 10.000 στρ./λεπτό. Μέγιστη διάμετρος δίσκου: 125 mm. Σπείρωμα άξονα: M14. Ηχητική πίεση: 92 dB(A). Ακουστική πίεση: 103 dB(A). Βάρος: 2.6 kg. Διαστάσεις(M x Y): 315 mm x 95 mm. Περιεχόμενα: - Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί - Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. - Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου. - Κλειδί. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DWE4257	TEM	1		
21	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V 13mm Τύπος μπαταρίας: XR Li-Ion. Τάση μπαταρίας: 18 V. Χωρητικότητα μπαταρίας: 5.0 Ah. Μέγιστη ροπή (Σκληρά): 95 Nm. Μέγιστη ροπή (Μαλακά): 66 Nm. Αποδιδόμενη ισχύς: 820 Watts. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1300/2000 rpm/min. Κρούσεις το λεπτό: 0-8600/25500/38250 bpm. Ικανότητα τσόκ: 1.5-13mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο): 55 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο): 15 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Δομικά υλικά): 16 mm. Διαστάσεις (ΜχΥχΠ): 213x208x70 mm. Βάρος: 2.1 kg. Ηχητική πίεση: 97 dB(A). Ακουστική πίεση: 108 dB(A). Κραδασμοί-τρυπώντας σε μέταλλο: 2.5 m/s². Κραδασμοί-τρυπώντας σε μπετό: 15 m/s². Κραδασμοί-Βιδώνοντας χωρίς κρούση: 2.5 m/s². Περιεχόμενα συσκευασίας: - Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς - 2 x 5.0Ah Μπαταρίες. - Πολυφορτιστής XR charger. - Κλίπ ζώνης. - Μαγνητικό στήριγμα για μύτες. - Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCD996P2	TEM	1		

22	Πιστολέτο Μπαταρίας 18V Τύπος μπαταρίας: XR Li-Ion. Τάση: 18 V. Κρουστική ενέργεια: 3 J. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]: 28 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα]: 65 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]: 30 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]: 13 mm. Κραδασμοί - Τρυπώντας σε μπετό: 9.1 m/s2. Κραδασμοί - Λαξεύοντας: 7.7 m/s2. Ηχητική πίεση: 86 dB(A). Ηχητική ισχύς: 97 dB(A). Βάρος: 2.7 kg. Διαστάσεις (ΜxΥ): 404x187 mm. Περιεχόμενα συσκευασίας: -Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων -Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς (Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή). Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCH263N	TEM	1		
23	Σεγάτσα μετάλλου μπαταρίας υψηλής ισχύος 18V Τύπος μπαταρίας: XR Li-Ion. Τάση: 18 V. Διαδρομές χωρίς φορτίο: 0-2900 spm. Μήκος διαδρομής: 28.6 mm. Μέγιστη ικανότητα κοπής [Ξύλο]: 300 mm. Μέγιστη ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες]: 100 mm. Μέγιστη ικανότητα κοπής [PVC]: 160 mm. Κραδασμοί - Κόβοντας σανίδες: 17.5 m/s². Κραδασμοί - Κόβοντας ξύλινους δοκούς: 22 m/s². Ηχητική πίεση: 87 dB(A). Ηχητική ισχύς: 98 dB(A). Βάρος: 2.3 kg. Διαστάσεις (ΜxΥ): 363x203 mm. Περιεχόμενα συσκευασίας: -Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς (Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή). Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCS367NT	TEM	1		

24	Αερόκλειδο 1/2" Διπλό Σφυρί Composite <i>Χαρακτηριστικά:</i> <i>Ροπή (βιδ./ξεβιδ.): 113 / 183 Kgm</i> <i>Στροφές: 8000 rpm</i> <i>Μήκος (σώμα/ολικό): 160 / 185 mm</i> <i>Άξονας: 1/2"</i> <i>Σώμα: Composite</i> <i>Ρακόρ εισόδου: 1/4"</i> <i>Βάρος (Κ/Μ): 1.9 / 2.2 Kg</i> <i>Κατανάλωση αέρα: 113 Lt/min</i> <i>Πίεση λειτουργίας: 6 bar</i> Ενδεικτικού τύπου BULLE 47843	TEM	1		
25	Αερόκλειδο 1" Μακρύς Άξονας <i>Χαρακτηριστικά:</i> <i>Καρέ τετράγωνο 1".</i> <i>Ροπή βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm</i> <i>Στροφές: 3.200 rpm</i> <i>Μήκος σώμα/ολικό: 360/600 mm</i> <i>Μέση κατανάλωση: 295 Lt/min</i> <i>Πίεση λειτουργίας: 6 bar</i> <i>Υποδοχή εισαγωγής αέρα σπειρώματος 1/2".</i> <i>Μακρύς άξονας: 155mm.</i> <i>Δυνατότητα σύσφιξης μέχρι καρυδάκι Νο42</i> <i>Διαστάσεις συσκ.: 180 x 265 x 740 mm</i> <i>Βάρος Κ/Μ: 16,6/18,9Kg</i> Ενδεικτικού τύπου BULLE 47878	TEM	1		
26	Κασετίνα Καρυδάκια πολύγωνα 3/4" 14τμχ <i>Καρυδάκια: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm</i> <i>Καστάνια 3/4x500mm</i> <i>Μανέλα 3/4x450mm</i> <i>2 Προεκ. 3/4x4" & 8"</i> Ενδεικτικού τύπου FORCE 6141B-5	TEM	1		

27	Μυτοτσιμπίδο μακρύ με πλαγιοκόφτη Υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι τροχισμένη κεφαλή φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 Ενδεικτικού τύπου UNIOR 608711	TEM	3		
28	Εργαλειοθήκη χειρός πλαστική με βαθμό προστασία IP65 από νερό και σκόνη. Χαρακτηριστικά Μήκος: 55.5cm Πλάτος: 37.5cm Ύψος: 31.7cm Χώρος αποθήκευσης: 35 lt Ενδεικτικού τύπου Dewalt DWST83294-1	TEM	1		
29	Γερμανοπολύγωνο κελιδί 36mm ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Πολύγωνη κεφαλή 12γωνη κεκαμένη στις 15°. Γερμανικό άκρο σε γωνία 15° σε σχέση με το σημείο άσκησης ροπής (γωνία επαναφοράς 30°). Προφίλ πολύγωνου άκρου σχεδιασμένο για μεγιστοποίηση της επιφάνειας επαφής με το παξιμάδι για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σφυρήλατα από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα Ενδεικτικού τύπου EXPERT E110102	TEM	1		
30	Γαντζόκλειδο ρυθμιζόμενο 80 - 120mm Χαρακτηριστικά:\nΓαντζόκλειδο με ρύθμιση μεγέθους, με νύχι Κατασκευασμένο από από σφυρήλατο χάλυβα με ενίσχυση χρωμίου-βαναδίου (Cr-V) Μήκος εργαλείου: 338mm Διαστάσεις: 80-120mm Ενδεικτικού τύπου FORCE 823120	ΣΕΤ	1		

31	Γαντζόκλειδο ρυθμιζόμενο 80 - 120mm Χαρακτηριστικά: Γαντζόκλειδο με ρύθμιση μεγέθους, με νύχι Κατασκευασμένο από από σφυρήλατο χάλυβα με ενίσχυση χρωμίου-βαναδίου (Cr-V) Μήκος εργαλείου: 465mm Διαστάσεις: 120-180mm Ενδεικτικού τύπου FORCE 823A180	TEM	1		
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
				ΦΠΑ 17%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

Ο προσφέρων