

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1	NAOIK 10.01.01	ton	87,08
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2	NAOIK 10.07.01	ton.km	594,82
3	Αποξήλωση, τροποποίηση και επανασύνδεση δικτύου ύδρευσης - άδρευσης - αποχέτευσης με τα απαραίτητα εξαρτήματα (τάπες, κλπ)	3	NAOIK A\21.03.05.N2	κ.α.	1,00
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	4	NAOIK 22.04	m3	0,34
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	5	NAOIK 22.10.01	m3	1,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	6	NAOIK 22.15.01	m3	21,02
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	7	NAOIK 22.15.02	m3	1,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	8	NAOIK 22.20.01	m2	15,76
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	9	NAOIK 22.21.01	m2	37,34
10	Καθαίρεση μαρμαροποδιάς και κατωφλιών	10	NAOIK A\22.21.01.N	τ.μ	35,16
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	11	NAOIK 22.22.01	m2	509,10
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	12	NAOIK 22.23	m2	79,92
13	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	13	NAOIK 22.30.02	TEM	1,00
14	Αποξήλωση κουφωμάτων	14	NAOIK 22.45.01N	m2	110,37
15	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	15	NAOIK 22.51	m3	5,00
16	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	16	NAOIK 22.54	m2	8,09
17	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	17	NAOIK 22.60	m2	509,10
18	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, τελάρων, πλεγμάτων σε κουφώματα και υαλοπετάσματα	18	NAOIK 22.65.03N	τ.μ	107,94
19	Αποξήλωση υδρορροής	19	NAOIK 22.65.04N	MM	1,00
20	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20	NAOIK 20.04.01	m3	27,03
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	21	NAOIK 32.01.04	m3	36,04
2	Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	22	NAOIK ΔΧ2	m3	36,04
3	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	23	NAOIK 46.02.02	m2	1,00
4	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	24	NAOIK 71.01.02	m2	1,00
5	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	25	NAOIK 49.01.01	m	1,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	26	NAOIK 71.21	m2	113,71
7	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	27	NAOIK A\71.21.N	τ.μ.	1,00
8	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	28	NAOIK 71.36	m2	1,00
9	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	29	NAOIK 71.81	MM	49,00
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	30	NAOIK 77.55	m2	103,44
11	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	31	NAOIK 77.71.02	m2	1.962,40
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	32	NAOIK 77.80.01	m2	100,61

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	33	NAOIK 77.80.02	m2	237,39
14	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	34	NAOIK 77.96	m2	1.962,40
15	Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό	35	NAOIK 79.03.N	m2	64,89
16	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	36	NAOIK 79.10	m2	509,10
17	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	37	ΝΑΥΔΡ 10.18	m2	1,00
18	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	38	ΝΑΥΔΡ 10.19	m2	68,37
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	39	NAOIK 72.04	m2	59,70
2	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	40	NAOIK 72.11	m2	509,10
3	Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών, κινδύνου, αλλαγής κατεύθυνσης ή εξυπηρέτησης	41	ΟΙΚ 7316N	m2	27,00
4	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	42	NAOIK 73.26.03N	m2	23,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη (porcellanato)	43	ΟΙΚ 73.33.03N	m2	7,09
6	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	44	NAOIK 75.01.04	m2	2,63
7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	45	NAOIK 75.11.02	MM	3,20
8	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	46	NAOIK 75.21.04	m2	1,00
9	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	47	NAOIK 75.31.04	m2	38,29
10	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	48	NAOIK 78.91	m2	12,00
11	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως 5εκ)	49	NAOIK N\79.37.1	μ.μ.	12,00
12	Θερμομόνωση δωματίων με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70mm	50	NAOIK A\79.46.04N	τ.μ	431,20
13	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης των 18kg/m3, πάχους 10cm	51	NAOIK 79.47N	m2	384,40
14	Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανοιγμάτων σε θερμοπρόσοψη	52	NAOIK 79.58N	MM	173,47
15	Δημιουργία ζώνης ανθεκτικής σε κρούσεις και ζώνης στεγάνωσης	53	NAOIK 79.48N	MM	92,22
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	54	NAOIK 23.03	m2	198,20
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	55	NAOIK 23.05	m2	96,00
3	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	56	NAOIK 23.10.03	κ.α.	1,00
4	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	57	NAOIK 23.14	m2	198,20
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	58	NAOIK 38.03	m2	83,08
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	59	NAOIK 38.20.02	kg	1.000,03
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	60	NAOIK 38.20.03	kg	165,03
8	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	61	NAOIK 52.76.02	m3	6,00
9	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	62	NAOIK 52.79.02	m3	6,00
10	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	63	NAOIK 52.80.01	m2	509,10
11	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές.Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	64	NAOIK N\54.46.02	τ.μ.	2,00
12	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	65	NAOIK 64.01.01	kg	50,00
13	Σιδηρά κιγκλιδώματα ραμπων ΑΜΕΑ και πλατύσκαλων	66	ΟΙΚ 6401N	MM	23,60
14	Θύρα εισόδου θερμοδιακοπόμενη με δυνατότητα ύπαρξης σταθερού ή ανακλινόμενου φεγγίτη ή και πλαϊνά σταθερά φατνώματα και μπάρα πανικού.	67	NAOIK A\6502.01.12N	τ.μ	12,95
15	Ενεργειακά Υαλοστάσια μονόφυλλα, δίφυλλα, ή πολλαπλά, με σταθερό ή ανοιγόμενο φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. Φεγγίτες δίφυλλοι ή τρίφυλλοι ή τετράφυλλοι ή γωνιακού τύπου σταθεροί με σύστημα θερμοδιακοπής	68	NAOIK A\65.17.04.03N	τ.μ	91,83
16	Σταθερές σίτες αερισμού	69	NAOIK N\65.25	m2	17,12

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
17	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	70	NAOIK 78.21	m2	74,71
18	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	71	NAYΔΡ 11.01.02	kg	50,00
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Φωτιστικό σώμα led επίμηκες 36W	72	ATHE N\8972.1	TEM	32,00
2	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων led, τετράγωνο 600 x 600mm.,ισχύος 25W	73	ATHE N\8972.2	TEM	11,00
3	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής λαμπτήρων led	74	ATHE N\8983	TEM	13,00
4	Προβολέας 100w τύπου LED	75	ATHE N8977.3.1	TEM	4,00
5	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	76	ATHE N\9412.1.1	TEM	60,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	77	NAHAM 60.20.40.21	TEM	1,00
7	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	78	NAHAM 60.20.40.12	m	135,00
8	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	79	NAHAM 60.10.85.01	TEM	6,00
9	Κεντρικός Ηλεκτρικός Πίνακας	80	ATHE N\9408	TEM	1,00
10	Καλώδιο τύπου NYΥ 3Χ25mm2+16mm2+16mm2	81	ATHE N\8766.4.11	m	155,00
11	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	82	ATHE 9302.2	m3	55,80
12	Κανάλι πλαστικό από U-PVC επίτοιχης τοποθέτησης διαστάσεων 100x60 mm	83	ATHE 8063.1.1	m	200,00
13	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	84	ATHE 9336.1.1	m	200,00
14	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	85	ATHE 9336.1.2	m	300,00
15	Χημικός καθαρισμός σωληνώσεων θέρμανσης σε υφιστάμενα δίκτυα και στοιχεία συστήματος θέρμανσης.	86	ATHE N\8629.2.1	TEM	1,00
16	Θερμαντικό Σώμα τύπου πανελ 33/900	87	ATHE N\8431.60.3	m2	3,60
17	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ20mm	88	ATHE N\9767.2	m	60,00
18	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα) εσωτερικής διαμέτρου Φ32mm	89	ATHE N\9767.5	m	20,00
19	Αντλία θερμότητας αέρα-νερού, απόδοσης 49Kw	90	ATHE N\8443.1	TEM	1,00
20	Αποξήλωση λέβητα/καυστήρα/δεξαμενής καυσίμου	91	ATHE N\8450.12	TEM	1,00
21	Αποξήλωση κλιματιστικής μονάδας	92	ATHE N\8768.6	TEM	2,00
22	Αντλία θερμότητας split unit (inverter) απόδοσης: 12.000btu/h ψύξη, 13.000 btu/h θέρμανση	93	ATHE N\8751.26	TEM	2,00
23	Αντλία θερμότητας split unit (inverter) απόδοσης: 17.500btu/h ψύξη, 19.000 btu/h θέρμανση	94	ATHE N\8751.27	TEM	5,00
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C	95	ATHE N\8063.1	m.	10,00
25	Λαβη τοιχου οριζοντια για ατομα AMEA διασταση 60 εκ	96	ATHE NEO.N8176.4.1	TEM	1,00
26	Μπαρα τοιχου σταθερη με πετσετοθήκη ή χαρτοθηκη για ατομα AMEA	97	ATHE NEO.N8176.4.4	TEM	1,00
27	Λεκάνη αποχωρητηρίου για ατομα AMEA από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	98	ATHE NEO.N8176.4.5	TEM	1,00
28	Νιπτήρας πορσελάνης για AMEA	99	ATHE N8176.4.9	TEM	1,00
29	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	100	ATHE 8732.1.3	m	15,00
30	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	101	ATHE 8735.2.1	TEM	1,00
31	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	102	ATHE 8801.1.1	TEM	1,00
32	Φωτιστικό αλουμινίου τύπου "χελώνας" με λαμπτήρα led	103	ATHE N8982.5.6	TEM	1,00
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	104	ATHE N8043.1.3	m	5,00
34	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	105	ATHE N8043.1.5	m	6,00
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	106	ATHE N8043.1.7	m	6,00
36	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα	107	ATHE NEO.N8049	TEM	1,00
37	Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης	108	ATHE N\9383.1	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
38	Αποξήλωση υφισταμένου δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης	109	ΑΤΗΕ Ν18000.5.2	ΤΕΜ	1,00

ΧΙΟΣ 21/10/2024
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΧΙΟΣ 21/10/2024
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡ ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ