



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεχνική περιγραφή.....	σελ.3
Παράρτημα «Α»	σελ.4
Προϋπολογισμός.....	σελ.16



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έργο: Προμήθεια Εργαλείων Συνεργείου
Δήμου Χίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τις ανάγκες του Συνεργείου Δήμου Χίου.

Τα ζητούμενα εργαλεία απαιτείται να είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση, εγνωσμένης μάρκας και πιστοποιημένης ποιότητας. Επίσης, θα συνοδεύονται απαραίτητως από τουλάχιστον **διετή (2) εγγύηση**, κατά την διάρκεια της οποίας ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αντικατάσταση των εργαλείων, εφόσον η καταστροφή τους δεν σχετίζεται με κακή χρήση (την οποία οφείλει να αποδείξει).

Ο εκάστοτε μειοδότης υποχρεούται να καταβάλει εγγυητική καλής λειτουργίας, ποσοστιαίου ύψους **5%** επί του καθαρού ποσού τιμολόγησης.

Η παράδοση των εργαλείων θα πρέπει να γίνει σε διάστημα μικρότερο των **10 εργάσιμων ημερών** από την ημερομηνία ανάθεσης.

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι **η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου** του κάτωθι **παραρτήματος «Α»**

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 8,427,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 17% 1.432,59 € το συνολικό ποσό φτάνει στο 9.859,60 €. Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το έτος 2026 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20-7135.002 συνολικού ύψους 9.880,67€. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

Οι αναγραφόμενες τιμές μεγίστου κόστους στο **παράρτημα Προϋπολογισμός**, προήλθαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, σε καταστήματα με συνάφεια στα εργαλεία συνεργείου.

Χίος 10/07/2026

Ο Συντάξας

Μπεγάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΕΤ αεροκαστάνια βαρέου τύπου 1/2" <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Στροφές (min): 175</i> <i>Πίεση λειτουργίας (bar): 6.2</i> <i>Αναγκαία ποσότητα αέρα (l/min): 220</i> <i>Ροπή στρέψης / λυσίματος (Nm): 68</i> <i>Οδηγός: τετράγωνος 1/2"</i> <i>Βάρος (Kg): 1.18</i> <i>Περιεχόμενα συσκευασίας</i> <i>Οδηγός 1/4"</i> <i>Προέκταση 75mm</i> <i>7 καρυδάκια (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm)</i> <i>Μπουκαλάκια λαδιού</i> <i>Σταυρωτή άρθρωση</i> <i>Πλαστική θήκη μεταφοράς</i> Ενδεικτικού τύπου METABO - DRS 68	TMX	2
2	Επαγγελματικός Αεροσυμπιεστής Με Ιμάντα 3Hp <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Αεροφυλάκιο: 200 Lt.</i> <i>Κεφαλή: DH2065</i> <i>Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW) Μονοφασικός</i> <i>354 Lt/min</i> <i>Πίεση: 10 bar / 145 psi</i> <i>Διαστάσεις: 140 x 56x 25 cm</i> <i>Βάρος: 130 kg</i> Ενδεικτικού τύπου TOROS DH-30200/10	TMX	1

3	Αεροσυμπιεστής 3ων πηγών 18V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οθόνη LCD, Εύχρηστα χειριστήρια (περιστρεφόμενο κουμπί), Σκληροτράχηλο Προβολέας LED, Τριπλό τροφοδοτικό Έξοδος 0,35 l / min @ 6,2 bar και 0,6 l / min @ 2 bar για γρήγορο φούσκωμα Έξοδος υψηλής πίεσης με μέγιστο 11 BAR, 160 PSI, Πολλαπλές μονάδες μέτρησης Ενδεικτικού τύπου DeWALT DCC018N-XJ	TMX	2
4	Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V Solo με Υποδοχή 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: - Πλήρης έλεγχος ταχύτητας και φωτεινότητας σε όλες τις εφαρμογές: Ενεργοποίηση μεταβλητής ταχύτητας και λειτουργία επιλογής αφής - 4 λειτουργίες (3 ταχύτητες + λειτουργία ακριβείας) . - Φωτισμός χώρου εργασίας: Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα. - Ένωση και έλεγχος χρήστη: άνετη λαβή από καουτσούκ. - Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: περισσότερη ισχύς, απόδοση και ανθεκτικότητα. Τάση τροφοδοσίας: 18V. Τεχνολογία μπαταρίας: Ιόντων λιθίου. Συνιστώμενη χωρητικότητα μπαταρίας: > 5 Ah. Αριθμός ταχυτήτων: 3 ταχύτητες / τρόποι λειτουργίας. Ταχύτητα περιστροφής: 0-2000 rpm. Μέγιστη ροπή: 1.355 Nm. Ροπή διάσπασης: 1898 Nm. Βάρος: 1,8 kg. Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCF900NT	TMX	2

5	Μπουλονόκλειδο κοντό Μπαταρίας 18V Solo με Υποδοχή 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το κρουστικό μπουλονοκλειδο DCF922 18V XR με Detent Pin Anvil σχεδιάστηκε για να χειρίζεται εύκολα διάφορα έργα στερέωσης. Αποκτήστε έως και 406 Nm ροπής στερέωσης και 610 Nm μέγιστης ροπής απόσπασης σε σώμα μήκους 125 mm με αυτό το συμπαγές ηλεκτρικό εργαλείο που προσφέρει εύκολους ελιγμούς χωρίς να θυσιάζει την ισχύ. Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 λειτουργίες για αξιόπιστη απόδοση υψηλού επιπέδου, λειτουργικότητα και ευελιξία. Οι σκοτεινές περιοχές εργασίας δεν αποτελούν πρόβλημα με αυτό το μπουλονόκλειδο μπαταρίας, το οποίο διαθέτει φως εργασίας LED για ορατότητα σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/1500 σ.α.λ. Ποσοστό αντίκτυπου ανά ελάχιστο: 0-3550. Βάρος: 0,9 Kg. Ύψος: 195 mm. Μήκος: 185 mm. Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCF922N	TMX	2
6	Εργαλειοθήκη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: IP65 για προστασία από νερό σκόνη, τα εργαλεία παραμένουν ασφαλή και στεγνά σε απαιτητικό περιβάλλον. Διαστάσεις: 55.5 x 37.5 x 41.5 cm Ενδεικτικού τύπου DEWALT - DWST83342-1 DS400	TMX	3
7	Καροτσόγρυλος χαμηλού προφίλ 3ton ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ικανότητα (ton.): 3 Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠxΥ (mm): 815x390x210 Βάρος (kg): 44 Βάρος Συσκευασίας (kg): 45,5 Εγγύηση: 12 μήνες Χαμηλού προφίλ (98mm) Επαγγελματικός, βαρέως τύπου Διπλής αντλίας για γρήγορη ανύψωση Με προστατευτικό πέλματος από λάστιχο Ενδεικτικού τύπου EXPRESS T83508	TMX	1

8	ΣΕΤ εργαλείων βαλίτσα 1/4" & 1/2" 221τμχ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -Κλειδί κασάνιας 1/4" και 1/2". -Χειροκίνητο κλειδί 1/4". -Προεκτάσεις για υποδοχές 1/4" (50 και 100 mm) και υποδοχές 1/2" (125 και 250 mm). -Προσαρμογέα 3 θέσεων από 1/2" έως 3/8". -1/4" και 1/2" σφαιρικές αρθρώσεις. -Υποδοχές 1/4" 25 mm: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. -Υποδοχές 1/2" 38mm: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 και 32. -Υποδοχές αστέρι 1/2" 38 mm: E10, E12, E14, E16, E18, E20 και E24. -Εξαγωνικές υποδοχές 1/4" 38 mm: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13. -Συνδυαστικά κλειδιά από 8 έως 19 mm. -Ένα σετ κλειδιών allen από 1.5 έως 8 mm. -Λαβή κατσαβιδιού. -Επίπεδα bits, PH, PZ, T, Hex. -Μαγνητικό στήριγμα μύτης Ενδεικτικού τύπου ΜΑΚΙΤΑ E-10883	TMX	3
9	ΣΕΤ εργαλείων βαλίτσα 1/4" & 3/8" & 1/2" 171τμχ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -13 Τεμάχια Καρυδάκια 1/4" 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm. -5 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Torx : E4,E5,E6,E7,E8. -7 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Μακριά 4,5,6,7,8,9,10 mm. -2 Τεμάχια 1/4" Επεκτάσεις 2 " & 4 ". -1 Τεμάχια 1/4" Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου T. -1 Τεμάχιο Κατσαβίδι 1/4" 6". -30 Τεμάχια 1/4" Μύτες - 'λεν : 2,3,4,5,6 - 'Ισιες : 4,5.5,7 - Philips 1,2,3 - Pozidrive 1,2,3 - Torx : 8,9,10,15,20,25,27,30 - TT 8,9,10,15,20,25,27,30. -10 Τεμάχια Καρυδάκια 3/8" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm. -6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Torx - E10,E11,E12,E14,E16,E18. -6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Μακριά 10,11,12,13,14,15mm. -1 Τεμάχιο 3/8" Μπουζόκλειδο 21 mm. -1 Τεμάχιο 3/8"Επέκταση 6". -17 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm. -2 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Torx : E20.E24. -5 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Μακριά: 16,17,18,19,22mm. -2 Τεμάχια 1/2" Μπουζόκλειδα : 16mm & 21mm. -2 Τεμάχια Επεκτάσεις 5"& 10". -1 Τεμάχιο Αντάπτορας. -3 Τεμάχια Κασάνιες : 1/4" , 3/8" , 1/2". -3 Σπαστοί Σύνδεσμοι : 1/4" , 3/8" , 1/2". -2 Τεμάχια Αντάπτορας 8mm : 3/8" & 1/2". -24 Τεμάχια 8mm Μύτες 'λεν : 7,8,10,12,14 - 'Ισιες : 8,10,12 Philips : 3,4 - Pozidrive : 3,4 - Torx 40,45,50,55,60,70 - TT 40 ,45,50,55,60,70. -7 Τεμάχια 'λεν 1.0,1.5,2,2.5,3,4,5mm.	TMX	3

	-20 Τεμάχια Μύτες 6,35 mm : Torx 8,9,10,15,20,25,30 - Άλιν : 3,4,5 - ΤΤ : 8,9,10,15,20,25,30 - Ίσιες 4,5.5,7. Ενδεικτικού τύπου BORMANN BHT5200		
--	--	--	--

10	Ηλεκτρικό πιστολέτο πνευματικό 900watt ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχύς εισόδου: 900 Watts. Τύπος τσοκ: SDS-Plus. Αποδιδόμενη ισχύς: 700 Watts. Κρουστική Ενέργεια: 3.0 J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1450 στρ./λεπτο. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5350 bpm. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μπετόν): 28 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Τρυπάνι πυρήνα): 65 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο): 30 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο): 13 χιλ. Ηχητική πίεση: 89 dB(A). Ακουστική πίεση: 100.1 dB(A). Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό: 14.9 m/s². Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μέταλλο / Βιδώνοντας χωρίς κρούση: <2.5 m/s². Τράνταγμα χεριού/παλάμης □ Λαξεύοντας: 13.8 m/s². Αβέβαιος Κ 1, Κ 2 (Ήχος): 3.8 dB(A). Αβέβαιη Κ 1, Κ 2, Κ 3 (Δόνηση): 1.5 m/s². Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 360 mm x 210 mm x 75 mm. Βάρος: 3.1 Kg. Περιεχόμενα συσκευασίας: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Αυτόματο τσοκ 13 mm. Ενδεικτικού τύπου DEWALT D25144K	TMX	1
11	Μπαλαντέζα μεταλλικό Καρούλι 4 Θέσεων με Καλώδιο 25m Διατομή 3 x 2.5mm² και Γείωση Στεγανή 4x Πρίζα Schuko IP44 H05VV-F 32.5 mm Θερμική ασφάλεια Οδηγός καλωδίου Μεταλλικό καρούλι Ενδεικτικού τύπου STANLEY SXECFM2RCSE	TMX	2

12	Αερόκλειδο ΚΟΝΤΟ 3/4" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 5500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ Μέγιστη ροπή: 2034Nm Συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση αέρα: 198 l/min Προσαγωγή αέρα: 3/8" Επίπεδο θορύβου: 93dB(A) Συνθετικό κέλυφος μοτέρ Μηχανισμός διπλού σφυριού Αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι Συμπαγές και ισχυρό Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1573	TMX	2
13	Γωνιακό αερόκλειδο 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ Μέγιστη ροπή 343Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση Αέρα 113 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 92dB(A) μέγ. μέγεθος μπουλονιού M11 ανουμινένιο κέλυφος μοτέρ συνθετική λαβή εξάτμιση (σιγαστήρας) αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό μηχανισμός μεγάλου σφυριού Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1564	TMX	1

14	Αερόκλειδο κοντό 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ μέγιστη ροπή 745Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar κατανάλωση αέρα 164 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 104dB(A) μέγιστο μέγεθος μπουλονιού M20 συνθετικό κέλυφος μοτέρ απόσβεση (σιγαστήρας) αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό μηχανισμός μεγάλου σφυριού Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1563	TMX	2
15	Αερόκλειδο 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ μέγιστη ροπή 1223Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση Αέρα 113 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 93dB(A) συνθετικό κέλυφος μοτέρ μηχανισμός διπλού σφυριού αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1566	TMX	2

16	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V 13mm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τύπος μπαταρίας: XR Li-Ion. Τάση μπαταρίας: 18 V. Χωρητικότητα μπαταρίας: 5.0 Ah. Μέγιστη ροπή (Σκληρά): 95 Nm. Μέγιστη ροπή (Μαλακά): 66 Nm. Αποδιδόμενη ισχύς: 820 Watts. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1300/2000 rpm/min. Κρούσεις το λεπτό: 0-8600/25500/38250 bpm. Ικανότητα τσόκ: 1.5-13mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο): 55 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο): 15 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Δομικά υλικά): 16 mm. Διαστάσεις (ΜΧΥΧΠ): 213x208x70 mm. Βάρος: 2.1 kg. Ηχητική πίεση: 97 dB(A). Ακουστική πίεση: 108 dB(A). Κραδασμοί-τρυπώντας σε μέταλλο: 2.5 m/s². Κραδασμοί-τρυπώντας σε μπετό: 15 m/s². Κραδασμοί-Βιδώνοντας χωρίς κρούση: 2.5 m/s². Περιεχόμενα συσκευασίας: - Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς - 2 x 5.0Ah Μπαταρίες. - Πολυφορτιστής XR charger. - Κλίπ ζώνης. - Μαγνητικό στήριγμα για μύτες. - Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCD996P2	TMX	1
17	Γωνιακός τροχός μπαταρίας 18V 125mm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σπείρωμα Άξονα: M14 Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125mm Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 9000rpm Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCG406NT	TMX	1

18	Τηλεσκοπική Σκάλα Αλουμινίου Μονή 15 Σκαλιών • Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο • Αριθμός σκαλοπατιών: 15 • Μέγιστο ύψος: 4,4 m • Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 150 kg • Τηλεσκοπικός μηχανισμός επέκτασης • Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή • Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση • Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	TMX	2
19	Δισκοπρίονο Κοπής Μετάλλου 2.3kW <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Ισχυρό μοτέρ 2300W για αντοχή</i> <i>Δίσκος 355mm για μεγάλες κοπές</i> <i>Μέγγενη γρήγορης αλλαγής υλικού</i> <i>Οριζόντια λαβή για εργονομία</i> Ενδεικτικού τύπου DEWALT D28730	TMX	1
20	Τρίποδα Στήριξης Οχημάτων Σετ 2τμχ έως 6ton <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Πρότυπα ασφαλείας: σύμφωνα με TUV.GS</i> <i>Διπλής ασφάλειας</i> <i>Μεγάλη επιφάνεια στα πόδια: για αντίσταση βύθισης στην</i> <i>άσφαλτο</i> <i>Ικανότητα ανύψωσης: 6 Τόνοι</i> <i>Min ύψος ανύψωσης: 395mm</i> <i>Max ύψος ανύψωσης: 605mm</i> Ενδεικτικού τύπου TORIN T46001C	ΣΕΤ	3

21	Ράμπες αυτοκινήτων χαμηλού προφίλ Σετ 2 τμχ μέγιστο φορτίο 2.5 ton <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> Κατασκευή από άθραυστο πλαστικό υλικό Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μπροστινό ή στο πίσω ελαστικό Ελαφρύ και ανθεκτικό για να κρατήσει το βάρος του αυτοκινήτου ασφαλές Ύψος ανύψωσης: 65 mm Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου: 2500 κιλά Για ελαστικά μέχρι πλάτους: 195 mm Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλάτος: 200 mm Μήκος: 700 mm Ύψος: 80 mm Ενδεικτικού τύπου BGS TECHNIC BGS-9759	ΣΕΤ	2
22	Ράμπες ανύψωσης οχημάτων Σετ 2 τμχ μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 7 ton <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> Κατασκευή από άθραυστο πλαστικό υλικό Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μπροστινό ή στο πίσω ελαστικό Ελαφρύ και ανθεκτικό για να κρατήσει το βάρος του αυτοκινήτου ασφαλές Μέγιστο Φορτίο τουλάχιστον 7000Kg 905mm x 305mm x 215mm	ΣΕΤ	2
23	Βαθύ Organizer μεταφοράς εργαλείων - εξαρτημάτων. <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> • Διαστάσεις σε cm : 44.6 x 35.6 x 11.6 ± 3cm • Επαγγελματικό organizer (ταμπακιέρα) βαρέως τύπου σειράς FatMax™ • 10 αποσπώμενα τμήματα (θήκες) • Ανοξείδωτα κουμπώματα • Θήκες με μεγάλο βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα • Κυψελωτό καπάκι με εξογκώματα που συγκρατούν τις θήκες στην θέση τους • Περιμετρική φλάντζα στο καπάκι για αδιάβροχο σφράγισμα κατά το κλείσιμο "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Stanley 1-97-518	ΣΕΤ	3

24	Ταμπακιέρα Εργαλείων 14 Θέσεων με Αφαιρούμενα Κουτιά "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Stanley FatMax Pro FMST1-75779	TMX	6
25	Πλαστικά σκαφάκια αποθήκευσης γενικής χρήσης. Διαστάσεις: 31x49x19,5cm. "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Mano 66500-04 No5	TMX	33

Χίος 10/07/2026

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Μπεγάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΕΤ αεροκαστάνια βαρέου τύπου 1/2" <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Στροφές (min): 175</i> <i>Πίεση λειτουργίας (bar): 6.2</i> <i>Αναγκαία ποσότητα αέρα (l/min): 220</i> <i>Ροπή στρέψης / λυσίματος (Nm): 68</i> <i>Οδηγός: τετράγωνος 1/2"</i> <i>Βάρος (Kg): 1.18</i> <i>Περιεχόμενα συσκευασίας</i> <i>Οδηγός 1/4"</i> <i>Προέκταση 75mm</i> <i>7 καρυδάκια (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm)</i> <i>Μπουκαλάκια λαδιού</i> <i>Σταυρωτή άρθρωση</i> <i>Πλαστική θήκη μεταφοράς</i> Ενδεικτικού τύπου METABO - DRS 68	ΤΜΧ	2	160,00 €	320,00 €
2	Επαγγελματικός Αεροσυμπιεστής Με Ιμάντα 3Hp <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Αεροφυλάκιο: 200 Lt.</i> <i>Κεφαλή: DH2065</i> <i>Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW) Μονοφασικός</i> <i>354 Lt/min</i> <i>Πίεση: 10 bar / 145 psi</i> <i>Διαστάσεις: 140 x 56x 25 cm</i> <i>Βάρος: 130 kg</i> Ενδεικτικού τύπου TOROS DH-30200/10	ΤΜΧ	1	650,00 €	650,00 €

3	Αεροσυμπιεστής 3ων πηγών 18V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οθόνη LCD, Εύχρηστα χειριστήρια (περιστρεφόμενο κουμπί), Σκληροτράχηλο Προβολέας LED, Τριπλό τροφοδοτικό Έξοδος 0,35 l / min @ 6,2 bar και 0,6 l / min @ 2 bar για γρήγορο φούσκωμα Έξοδος υψηλής πίεσης με μέγιστο 11 BAR, 160 PSI, Πολλαπλές μονάδες μέτρησης Ενδεικτικού τύπου DeWALT DCC018N-XJ	TMX	2	160,00 €	320,00 €
4	Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V Solo με Υποδοχή 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: - Πλήρης έλεγχος ταχύτητας και φωτεινότητας σε όλες τις εφαρμογές: Ενεργοποίηση μεταβλητής ταχύτητας και λειτουργία επιλογής αφής - 4 λειτουργίες (3 ταχύτητες + Λειτουργία ακριβείας) - Φωτισμός χώρου εργασίας: Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα. - Ύψωση και έλεγχος χρήστη: άνετη λαβή από καουτσούκ. - Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: περισσότερη ισχύς, απόδοση και ανθεκτικότητα. Τάση τροφοδοσίας: 18V. Τεχνολογία μπαταρίας: Ιόντων λιθίου. Συνιστώμενη χωρητικότητα μπαταρίας: > 5 Ah. Αριθμός ταχυτήτων: 3 ταχύτητες / τρόποι λειτουργίας. Ταχύτητα περιστροφής: 0-2000 rpm. Μέγιστη ροπή: 1.355 Nm. Ροπή διάσπασης: 1898 Nm. Βάρος: 1,8 kg. Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCF900NT	TMX	2	290,00 €	580,00 €

5	Μπουλονόκλειδο κοντό Μπαταρίας 18V Solo με Υποδοχή 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το κρουστικό μπουλονοκλειδο DCF922 18V XR με Detent Pin Anvil σχεδιάστηκε για να χειρίζεται εύκολα διάφορα έργα στερέωσης. Αποκτήστε έως και 406 Nm ροπής στερέωσης και 610 Nm μέγιστης ροπής απόσπασης σε σώμα μήκους 125 mm με αυτό το συμπαγές ηλεκτρικό εργαλείο που προσφέρει εύκολους ελιγμούς χωρίς να θυσιάζει την ισχύ. Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 λειτουργίες για αξιόπιστη απόδοση υψηλού επιπέδου, λειτουργικότητα και ευελιξία. Οι σκοτεινές περιοχές εργασίας δεν αποτελούν πρόβλημα με αυτό το μπουλονόκλειδο μπαταρίας, το οποίο διαθέτει φως εργασίας LED για ορατότητα σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/1500 σ.α.λ. Ποσοστό αντίκτυπου ανά ελάχιστο: 0-3550. Βάρος: 0,9 Kg. Ύψος: 195 mm. Μήκος: 185 mm. Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCF922N	TMX	2	160,00 €	320,00 €
6	Εργαλειοθήκη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: IP65 για προστασία από νερό σκόνη, τα εργαλεία παραμένουν ασφαλή και στεγνά σε απαιτητικό περιβάλλον. Διαστάσεις: 55.5 x 37.5 x 41.5 cm Ενδεικτικού τύπου DEWALT - DWST83342-1 DS400	TMX	3	85,00 €	255,00 €
7	Καροτσόγρυλος χαμηλού προφίλ 3ton ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ικανότητα (ton.): 3 Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 815x390x210 Βάρος (kg): 44 Βάρος Συσκευασίας (kg): 45,5 Εγγύηση: 12 μήνες Χαμηλού προφίλ (98mm) Επαγγελματικός, βαρέως τύπου Διπλής αντλίας για γρήγορη ανύψωση Με προστατευτικό πέλματος από λάστιχο Ενδεικτικού τύπου EXPRESS T83508	TMX	1	220,00 €	220,00 €

8	ΣΕΤ εργαλείων βαλίτσα 1/4" & 1/2" 221τμχ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -Κλειδί κασάνιας 1/4" και 1/2". -Χειροκίνητο κλειδί 1/4". -Προεκτάσεις για υποδοχές 1/4" (50 και 100 mm) και υποδοχές 1/2" (125 και 250 mm). -Προσαρμογέα 3 θέσεων από 1/2" έως 3/8". -1/4" και 1/2" σφαιρικές αρθρώσεις. -Υποδοχές 1/4" 25 mm: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. -Υποδοχές 1/2" 38mm: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 και 32. -Υποδοχές αστέρι 1/2" 38 mm: E10, E12, E14, E16, E18, E20 και E24. -Εξαγωνικές υποδοχές 1/4" 38 mm: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13. -Συνδυαστικά κλειδιά από 8 έως 19 mm. -Ένα σετ κλειδιών allen από 1.5 έως 8 mm. -Λαβή κατσαβιδιού. -Επίπεδα bits, PH, PZ, T, Hex. -Μαγνητικό στήριγμα μύτης Ενδεικτικού τύπου ΜΑΚΙΤΑ E-10883	TMX	3	110,00 €	330,00 €
9	ΣΕΤ εργαλείων βαλίτσα 1/4" & 3/8" & 1/2" 171τμχ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -13 Τεμάχια Καρυδάκια 1/4" 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm. -5 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Torx : E4,E5,E6,E7,E8. -7 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Μακριά 4,5,6,7,8,9,10 mm. -2 Τεμάχια 1/4" Επεκτάσεις 2 " & 4 ". -1 Τεμάχια 1/4" Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου T. -1 Τεμάχιο Κατσαβίδι 1/4" 6". -30 Τεμάχια 1/4" Μύτες - Άλεν : 2,3,4,5,6 - Ίσιες : 4,5,5,7 - Philips 1,2,3 - Pozidrive 1,2,3 - Torx : 8,9,10,15,20,25,27,30 - TT 8,9,10,15,20,25,27,30. -10 Τεμάχια Καρυδάκια 3/8" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm. -6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Torx E10,E11,E12,E14,E16,E18. -6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Μακριά 10,11,12,13,14,15mm. -1 Τεμάχιο 3/8" Μπουζόκλειδο 21 mm. -1 Τεμάχιο 3/8"Επέκταση 6". -17 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27, 30,32mm. -2 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Torx : E20.E24. -5 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Μακριά: 16,17,18,19,22mm. -2 Τεμάχια 1/2" Μπουζόκλειδα : 16mm & 21mm. -2 Τεμάχια Επεκτάσεις 5"& 10". -1 Τεμάχιο Αντάπτορας.	TMX	3	140,00 €	420,00 €

	-3 Τεμάχια Καστάνιες : 1/4" , 3/8" , 1/2". -3 Σπαστοί Σύνδεσμοι : 1/4" , 3/8" , 1/2". -2 Τεμάχια Αντάπτορας 8mm : 3/8" & 1/2". -24 Τεμάχια 8mm Μύτες Άνεν : 7,8,10,12,14 - Ίσιες : 8,10,12 Philips : 3,4 - Pozidrive : 3,4 - Torx 40,45,50,55,60,70 - TT 40 ,45,50,55,60,70. -7 Τεμάχια Άνεν 1.0,1.5,2,2.5,3,4,5mm. -20 Τεμάχια Μύτες 6,35 mm : Torx 8,9,10,15,20,25,30 - Άνεν : 3,4,5 - TT : 8,9,10,15,20,25,30 - Ίσιες 4,5.5,7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BORMANN BHT5200				
--	--	--	--	--	--

10	Ηλεκτρικό πιστολέτο πνευματικό 900watt ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχύς εισόδου: 900 Watts. Τύπος τσοκ: SDS-Plus. Αποδιδόμενη ισχύς: 700 Watts. Κρουστική Ενέργεια: 3.0 J. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1450 στρ./λεπτο. Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5350 bpm. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μπετόν): 28 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Τρυπάνι πυρήνα): 65 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο): 30 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο): 13 χιλ. Ηχητική πίεση: 89 dB(A). Ακουστική πίεση: 100.1 dB(A). Δόνηση χειριού - Τρυπώντας σε μπετό: 14.9 m/s². Δόνηση χειριού - Τρυπώντας σε μέταλλο / Βιδώνοντας χωρίς κρούση: <2.5 m/s². Τράνταγμα χειριού/παλάμης □ Λαξεύοντας: 13.8 m/s². Αβέβαιος Κ 1, Κ 2 (Ήχος): 3.8 dB(A). Αβέβαιη Κ 1, Κ 2, Κ 3 (Δόνηση): 1.5 m/s². Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 360 mm x 210 mm x 75 mm. Βάρος: 3.1 Kg. Περιεχόμενα συσκευασίας: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Αυτόματο τσοκ 13 mm. Ενδεικτικού τύπου DEWALT D25144K	TMX	1	220,00 €	220,00 €
11	Μπαλαντέζα μεταλλικό Καρούλι 4 Θέσεων με Καλώδιο 25m Διατομή 3 x 2.5mm² και Γείωση Στεγανή 4x Πρίζα Schuko IP44 H05VV-F 32.5 mm Θερμική ασφάλεια Οδηγός καλωδίου Μεταλλικό καρούλι Ενδεικτικού τύπου STANLEY SXECFM2RCSE	TMX	2	130,00 €	260,00 €

12	Αερόκλειδο ΚΟΝΤΟ 3/4" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 5500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ Μέγιστη ροπή: 2034Nm Συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση αέρα: 198 l/min Προσαγωγή αέρα: 3/8" Επίπεδο θορύβου: 93dB(A) Συνθετικό κέλυφος μοτέρ Μηχανισμός διπλού σφυριού Αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι Συμπαγές και ισχυρό Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1573	TMX	2	580,00 €	1.160,00 €
13	Γωνιακό αερόκλειδο 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ μέγιστη ροπή 343Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση Αέρα 113 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 92dB(A) μέγ. μέγεθος μπουλονιού M11 ανουμινένιο κέλυφος μοτέρ συνθετική λαβή εξάτμιση (σιγαστήρας) αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό μηχανισμός μεγάλου σφυριού Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1564	TMX	1	225,00 €	225,00 €

14	Αερόκλειδο κοντό 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ μέγιστη ροπή 745Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar κατανάλωση αέρα 164 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 104dB(A) μέγιστο μέγεθος μπουλονιού M20 συνθετικό κέλυφος μοτέρ απόσβεση (σιγαστήρας) αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό μηχανισμός μεγάλου σφυριού Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1563	TMX	2	200,00 €	400,00 €
15	Αερόκλειδο 1/2" ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ μέγιστη ροπή 1223Nm συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar Κατανάλωση Αέρα 113 l/min Είσοδος αέρα 1/4" επίπεδο θορύβου 93dB(A) συνθετικό κέλυφος μοτέρ μηχανισμός διπλού σφυριού αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι συμπαγές και ισχυρό σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας Ενδεικτικού τύπου UNIOR 1566	TMX	2	300,00 €	600,00 €

16	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V 13mm Τύπος μπαταρίας: XR Li-Ion. Τάση μπαταρίας: 18 V. Χωρητικότητα μπαταρίας: 5.0 Ah. Μέγιστη ροπή (Σκληρά): 95 Nm. Μέγιστη ροπή (Μαλακά): 66 Nm. Αποδιδόμενη ισχύς: 820 Watts. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1300/2000 rpm/min. Κρούσεις το λεπτό: 0-8600/25500/38250 bpm. Ικανότητα τσόκ: 1.5-13mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο): 55 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο): 15 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Δομικά υλικά): 16 mm. Διαστάσεις (ΜΧΥΧΠ): 213x208x70 mm. Βάρος: 2.1 kg. Ηχητική πίεση: 97 dB(A). Ακουστική πίεση: 108 dB(A). Κραδασμοί-τρυπώντας σε μέταλλο: 2.5 m/s². Κραδασμοί-τρυπώντας σε μπετό: 15 m/s². Κραδασμοί-Βιδώνοντας χωρίς κρούση: 2.5 m/s². Περιεχόμενα συσκευασίας: - Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς - 2 x 5.0Ah Μπαταρίες. - Πολυφορτιστής XR charger. - Κλίπ ζώνης. - Μαγνητικό στήριγμα για μύτες. - Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCD996P2	TMX	1	295,00 €	295,00 €
17	Γωνιακός τροχός μπαταρίας 18V 125mm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σπείρωμα Άξονα: M14 Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125mm Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 9000rpm Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V Προσοχή! Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής. Ενδεικτικού τύπου DEWALT DCG406NT	TMX	1	190,00 €	190,00 €

18	Τηλεσκοπική Σκάλα Αλουμινίου Μονή 15 Σκαλιών • Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο • Αριθμός σκαλοπατιών: 15 • Μέγιστο ύψος: 4,4 m • Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 150 kg • Τηλεσκοπικός μηχανισμός επέκτασης • Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή • Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση • Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	TMX	2	140,00 €	280,00 €
19	Δισκοπρίονο Κοπής Μετάλλου 2.3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχυρό μοτέρ 2300W για αντοχή Δίσκος 355mm για μεγάλες κοπές Μέγγνεη γρήγορης αλλαγής υλικού Οριζόντια λαβή για εργονομία Ενδεικτικού τύπου DEWALT D28730	TMX	1	233,01 €	233,01 €
20	Τρίποδα Στήριξης Οχημάτων Σετ 2τμχ έως 6ton ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πρότυπα ασφαλείας: σύμφωνα με TUV.GS Διπλής ασφάλειας Μεγάλη επιφάνεια στα πόδια: για αντίσταση βύθισης στην άσφαλτο Ικανότητα ανύψωσης: 6 Τόνοι Min ύψος ανύψωσης: 395mm Max ύψος ανύψωσης: 605mm Ενδεικτικού τύπου TORIN T46001C	ΣΕΤ	3	95,00 €	285,00 €

21	Ράμπες αυτοκινήτων χαμηλού προφίλ Σετ 2 τμχ μέγιστο φορτίο 2.5 ton <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Κατασκευή από άθραυστο πλαστικό υλικό</i> <i>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μπροστινό ή στο πίσω ελαστικό</i> <i>Ελαφρύ και ανθεκτικό για να κρατήσει το βάρος του αυτοκινήτου ασφαλές</i> <i>Ύψος ανύψωσης: 65 mm</i> <i>Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου: 2500 κιλά</i> <i>Για ελαστικά μέχρι πλάτους: 195 mm</i> <i>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</i> <i>Πλάτος: 200 mm</i> <i>Μήκος: 700 mm</i> <i>Ύψος: 80 mm</i> Ενδεικτικού τύπου BGS TECHNIC BGS-9759	ΣΕΤ	2	60,00 €	120,00 €
22	Ράμπες ανύψωσης οχημάτων Σετ 2 τμχ μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 7 ton <i>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</i> <i>Κατασκευή από άθραυστο πλαστικό υλικό</i> <i>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μπροστινό ή στο πίσω ελαστικό</i> <i>Ελαφρύ και ανθεκτικό για να κρατήσει το βάρος του αυτοκινήτου ασφαλές</i> <i>Μέγιστο Φορτίο τουλάχιστον 7000Kg 905mm x 305mm x 215mm</i>	ΣΕΤ	2	90,00 €	180,00 €
23	Βαθύ Organizer μεταφοράς εργαλείων - εξαρτημάτων. • Διαστάσεις σε cm : 44.6 x 35.6 x 11.6 ± 3cm • Επαγγελματικό organizer (ταμπακιέρα) βαρέως τύπου σειράς FatMax™ • 10 αποσπώμενα τμήματα (θήκες) • Ανοξείδωτα κουμπώματα • Θήκες με μεγάλο βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα • Κυψελωτό καπάκι με εξογκώματα που συγκρατούν τις θήκες στην θέση τους • Περιμετρική φλάντζα στο καπάκι για αδιάβροχο σφράγισμα κατά το κλείσιμο "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Stanley 1-97-518	ΣΕΤ	3	30,00 €	90,00 €

24	Ταμπακιέρα Εργαλείων 14 Θέσεων με Αφαιρούμενα Κουτιά "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Stanley FatMax Pro FMST1-75779	TMX	6	35,00 €	210,00 €
25	Πλαστικά σκαφάκια αποθήκευσης γενικής χρήσης. Διαστάσεις: 31x49x19,5cm. "Απαιτείται συμβατότητα με τα υφιστάμενα μέσα αποθήκευσης του Δήμου Χίου" Ενδεικτικού τύπου Mano 66500-04 No5	TMX	33	8,00 €	264,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	8.427,01 €
				ΦΠΑ 17%	1.432,59 €
				ΣΥΝΟΛΟ	9.859,60 €

Χίος 10/07/2026

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Μπεγάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού